

Le tavolette collanti sono studiate per essere il perfetto complemento a qualsiasi trappola a luce UV garantendo alti standard di qualità e ridotti tempi di manutenzione. Sono alla base di un corretto monitoraggio degli insetti alati, e sono realizzate in diverse misure e colorazioni a seconda delle necessità e delle lampade su cui andranno montate.

Specifiche Tecniche

- L'applicazione dello strato coloso viene realizzato su misura per ogni tipologia di pannello per garantire di massimizzare l'area utile di cattura.
- La speciale formula di colla stabile agli agenti UV garantisce che lo strato coloso non si asciughi durante un periodo di tempo inferiore alle 4 settimane.
- La speciale formula di colla "a base asciutta" riduce l'esposizione al calore emesso dai neon e evita fastidi al personale durante la sostituzione della piastra collante.
- La colla viene stesa in modo uniforme da macchinari di nuovissima generazione per garantire la massima omogeneità dello strato coloso.
- La base laccata garantisce che lo strato coloso non si asciughi.
- La pellicola siliconata garantisce che si scollino dallo strato coloso in modo rapido per ridurre i tempi di manutenzione.

In caso di ambienti molto polverosi o in caso di catture elevate, tali da compromettere la funzionalità dei pannelli si consiglia di procedere a una sostituzione degli stessi e di mantenere tempi di verifica più brevi.

Si rimanda alla consultazione del Catalogo o sito internet per opportuna associazione tra lampade e pannelli compatibili e per le seguenti specifiche: Articolo/Codice/Sagoma/Caratteristiche/Confezione

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie