

KORANOL

Insetticida liquido pronto uso

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA (PT 18) N° IT/2020/00650/MRP

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Marzo 2026

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Permetrina	0,16 %
Idrocarburi alifatici (isoalcani)	99,71 %

CARATTERISTICHE

Koranol è un preservante del legno pronto all'uso a rapida penetrazione, in grado di proteggere a lungo termine il legno da insetti xilofagi quali: capricorno della casa (*Hyloterpes bajulus*), tarlo (*Ptinidae*), *Lyctus* spp. KORANOL è verniciabile, inodore dopo l'essiccazione e non aumenta la combustibilità del legno. È possibile riutilizzare gli ambienti 48 ore dopo il trattamento.

DESTINAZIONE D'USO

Koranol può essere applicato su capriate del tetto, case a graticcio, capanne in legno, scale, porte, mobili, oggetti d'antiquariato. Possono essere trattati legni duri e legni teneri.

DOSI D'IMPIEGO

Spruzzatura, a pennello/ a rullo:

- Uso preventivo: 195 ml/m². Applicare in 2 fasi di lavorazione.
- Uso curativo: 328 ml/m². Applicare in 3 fasi di lavorazione.

Trattamento di fori di trivellazione:

- Uso curativo: 10 kg/m².

Trapanare fori con diametro di 10 mm e profondità di 8 cm. La distanza tra i fori è di 20 cm in orizzontale e di 10 cm in verticale.

Riempimento di fori senza pressione:

Eseguire l'applicazione in tre riempimenti successivi di ogni foro, con complessivamente ca. 20 ml di Koranol® Ib per ogni foro. Il periodo di attesa dev'essere di 30 minuti dopo ogni riempimento.

Riempimento dei fori tramite iniezione a pressione:

Eseguire l'applicazione in un solo riempimento a iniezione usando iniettore (packer), con ca. 20 ml di Koranol® Ib per ogni foro. Per garantire l'efficacia del trattamento curativo si consiglia di combinare il riempimento del foro con un'altra misura trattamento curativo per la superficie (spruzzatura, a pennello/ a rullo) rispettando un quantitativo minimo di 328 ml/m².

Lasciare asciugare per 24 ore

Dopo l'essiccazione, riverniciabile con velature, vernici o lacche a base di solventi e di acqua. Riverniciabile dopo almeno 5 giorni

La pulizia delle attrezzature si effettua con detergente per pennelli, acquaragia o diluente per resine sintetiche.



INFESTANTI TARGET

INFESTANTI DEL LEGNO

Capricorno delle case (*Hyloterpes bajulus*)
Tarlo del legno (*Ptinidae*)
Lyctus spp

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Sistema antitarlo Ma.Bi
Pennelli
Rulli



PERICOLO

Indicazioni di Pericolo (H):

H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.